



Subwoofer Activo de 2 × 18" de Alto Rendimiento

El **DFX LINE FOUR SUB** es un subwoofer activo profesional diseñado para complementar el sistema Line Array DFX LINE FOUR, entregando graves potentes, definidos y de alta presión sonora. Con **dos woofers de 18"** y una potencia de **1600 W RMS (3200 W pico)**, alcanza un SPL máximo de **135 dB**. Su DSP integrado y diseño cardioide optimizan la direccionalidad del sonido, reduciendo la energía no deseada en el escenario. Ideal para giras, espectáculos y refuerzo sonoro en grandes espacios.

Características Destacadas

- Potencia RMS 1600 W / Potencia pico 3200 W.
- Equipado con 2 woofers de 18" de alto rendimiento.
- Respuesta de frecuencia: 30 Hz – 150 Hz.
- Nivel máximo de presión sonora (SPL): 135 dB.
- DSP integrado con modos: 80 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 150 Hz y cardioide.
- Gabinete de madera contrachapada con recubrimiento poliurea resistente.
- Rejilla metálica reforzada con tela acústica impermeable.
- Compatible con el sistema DFX LINE FOUR mediante conexión XLR.

Especificaciones Técnicas

Parámetro	LINE FOUR SUB
Componentes	2×18" Subwoofer
Respuesta en frecuencia	30 Hz – 150 Hz
Potencia RMS / Programa	1600 W / 3200 W
SPL Máx.	135 dB
Conexión	XLR
Peso bruto	85 kg
Tamaño del producto (cm)	95 × 79 × 58.5
Tamaño de envío (cm)	106.7 × 86.9 × 67
Protección	Sobretensión hasta 264V AC, clip, limitador
Relación S/N	>95 dBA
Factor de amortiguamiento	>500 (20 Hz – 100 Hz)
Salida de potencia	2×1000 W / 4 Ω Bridge

Aplicaciones Recomendadas

- Refuerzo de graves
- Conciertos y eventos en vivo
- Sistemas Line Array
- Instalaciones fijas de gran escala

DFX — Sonido que se siente.